

AUTOVAC

ELEKTRISCHE POMPZUIGER



EEN HOOGWAARDIGE ACCU-HANDZUIGER MET AUTOMATISCHE VACUÛM BEWAKING

De AUTOVAC is een draagbare elektrische pompzuiger bestemd voor het heffen van glas, keramische tegels en andere voorwerpen met een niet poreus oppervlak. Ook te gebruiken bij licht gebogen oppervlakten zoals bijvoorbeeld autoruiten.

De AUTOVAC handzuiger heeft de afmetingen van een standaard pompzuiger en kan gemonteerd worden op bestaande hefsystemen en transporters voor glas en tegels.

De AUTOVAC heeft een hefcapaciteit van 75kg bij gebruik op niet poreuze materialen.



VACUUM / BATTERIJ LED INDICATOR

- De AUTOVAC pompzuiger is voorzien van een geïntegreerde druksensor met een automatische start/stop functie. Zodra de onderdruk terugloopt zal de pomp automatisch inschakelen en bij voldoende onderdruk schakelt deze weer automatisch uit.
- De AUTOVAC is getest op 150 kg, met een veiligheidsfactor van 2:1 is de maximale werklast 75 kg (WLL).
- Voorzien van interne lithium accu oplaadbaar via USB-C poort, dus ook bijvoorbeeld in de auto. (kabel inbegrepen).





Topspin Powertools B.V.
Stelmaker 12A
9502 KA Stadskanaal
Telefoon: +31 (0)599 648 999
www.AUTOVAC.eu



TOPSPIN POWERTOOLS
PROFESSIONAL EQUIPMENT

TECHNISCHE GEGEVENS

Model / SKU	AUTOVAC
Batterij	3.7 VDC 5000 Mah Li-ion
Laadtijd	8-10 uur
Normale gebruiktijd (volle batterij)	48 uur
Non-stop gebruiktijd (volle batterij)	16 uur
Materiaal zuigheffer	Metaal
Charger input voltage	100-240 VAC 50/60hz 3.7 VDC 2A
Batterij en vacuüm led indicator	AUTOVAC:  / AUTOVAC PLUS: 
Maximale werklast (WLL / SWL)	75 kg
Getest hefvermogen horizontaal	75 kg
Getest hefvermogen parallel	75 kg
L x B x H koffer	250 x 265 x 100 mm
Diameter zuigschijf	200 mm
Netto gewicht (incl. batterij)	0,92 kg
Omgevings werktemperatuur	-12 tot 49° C
EC Conformiteit	vlgs. Machine richtlijn 2006/42/EC

Voorzien van interne lithium accu oplaadbaar via USB-C poort, dus ook bijvoorbeeld in de auto. (kabel inbegrepen)



uw dealer:

