


CODEx DB 120 BINNEN-/BUITENHOEK

Dichtband met in het midden rubber voor samengestelde afdichting binnen

TOEPASSING:

Voor het professioneel afdichten van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen bij het maken van waterdichte samengestelde afdichtingen onder keramische tegels en platen en natuursteen in combinatie met codex samengestelde afdichtingen. Voor vochtige, belaste onderdelen op wanden en vloeren binnen.



Vor het afdichten volgens:

DIN 18 534: Het afdichten van binnenruimtes met waterinwerkingsklasse W0-I, W1-I en W2-I

ZDB Merkblad „samengestelde afdichtingen” belastingsklassen A, A0.

LEED: Voldoet aan de LEED eisen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)

GESCHIKT O.A. VOOR /OP:

- Samengestelde afdichtings systeem met:
- codex AX 10, vloeibare afdichting
- codex NC 210, 1-C flex-afdichtingsmortel
- codex AX 220, 2-C flex-afdichtingsmortel
- codex AX 230, 1-C flex-afdichtingsmortel
- codex Hydrostop, afdichtingsbaan
- codex Epo 2000, Epoxy afdichting

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	Doos
Verpakking	25 stuks
Verzendenheid/doos	25 stuks
Houdbaarheid	36 maanden
Kleur	grijs/wit
Lengte	14 cm
Breedte	14 cm



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Ondergronden moeten worden voorbehandeld in overeenstemming met de specificaties van het codex-afdichtingssysteem dat wordt gebruikt voor het afdichten.

Productinformatiebladen van de gebruikte codex producten in acht nemen.

TOEPASSING:

1. Gebruik voor het vastzetten van het dichtband de codex-afdichting die bedoeld is voor de daaropvolgende afdichting. Breng hiervan een dunne laag aan op de ondergrond.
2. codex dichtband in de verse afdichtingslaag leggen en deze zonder rimpels aandrukken.
3. In de hoekgebieden (schuimrubberstroken) moet de codex-afdichtingsband losjes op de ondergrond liggen om beweging en vervorming op te vangen.
4. Bij de volgende laag van de codex afdichting moet het dichtband volledig ingebed worden met de afdichting.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- Droog opslaan bij kamertemperatuur, beschermen tegen direct zonlicht.
- Bij het gebruik van de genoemde codex samengestelde afdichtingen altijd de actuele productinformatie raadplegen.
- Wat de verwerking en werkzaamheden betreft, respecteer de informatie op de productinformatiebladen van de gebruikte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerbedekkingsfabrikant, de professionele geldende normen en richtlijnen die van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.

- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.